

Ручной пульт управления - Программирование:

Переписать код (если требуется)

Эта функция служит для того, чтобы переписать на дополнительный пульт управления код с уже имеющегося пульта (создание клона).

Указание!

Штекерные разъемы на обеих сторонах ручного пульта управления могут использоваться идентичным образом.

Внимание!

Вследствие манипуляций с ручным пультом управления ворота могут быть приведены в движение!

Шаг 1:

- Соедините оба пульта управления прилагаемым кабелем клонирования ①.

Шаг 2:

- Нажмите кнопку на имеющемся пульте управления и не отпускайте её. Загорается светодиод на пульте.

Шаг 3:

- Нажмите требуемую кнопку нового пульта управления, удерживая при этом нажатой кнопку имеющегося пульта управления.

Через 1 - 2 секунды светодиод на новом пульте будет гореть постоянным светом.

Программирование завершено. Теперь в новый пульт управления (создан равнозначный пульт).

- Выньте кабель клонирования ①.

Изменить код

В случае потери ручного пульта управления (радиобрелка) имеется возможность изменить код дистанционного управления. Для этого подключите кабель клонирования ① к перепрограммируемому пульту управления.

Шаг 1:

- Вставьте кабель клонирования 1 в пульт управления.
- Замкните накоротко один из двух крайних штырьков разъема клонирования со средним проводом (например, с помощью отвертки).
- Нажмите требуемую кнопку пульта управления. За счёт встроенной программы генерирования случайного кода происходит определение нового кода. Светодиод при этом быстро мигает. После того, как светодиод пульта управления станет гореть постоянным светом, можно отпустить кнопку пульта и вынуть кабель клонирования.

Указание!

После перепрограммирования ручного пульта управления необходимо будет перепрограммировать на новый код и привод гаражных ворот, так как старый код безвозвратно утерян.

Указание!

В случае многоканальных пультов управления описанные выше процедуры (Переписать код / Изменить код) необходимо произвести по отдельности для каждой кнопки.

