

Аксессуары

Сигнальные лампы



LUCY

MOONLIGHT

WALLYGHT

Фотоэлементы



BF

MOF

MOFB

F210 (FT210)

Переключатели



MOSEU


MOSE

MOT

MOM

MOCARD

Стойки



COB

COF

COS

MOCF MOCF2 MOC5

Радиоуправление



SMILO


VERY

FLOR

ONE

NICEWAY

Пример установки



- [3 x 1.5 мм²] питание
- [4 x 1.5 мм²] питание приводов
- [2 x 0.5 мм²] кабель фото BlueBUS или (TX)
- [4 x 0.5 мм²] кабель фото (RX)
- [4 x 1.0 мм²] переключатель
- [2 x 0.75 мм²] лампа
- [Rg58] антенна

Партнер Nice в России



Автоматика для распашных ворот



Nice Автоматика для Дома
Тел. +7 (495) 739.97.02
Факс +7 (495) 739.97.02
e-mail: info@niceforyou.ru
www.niceforyou.ru



Автоматика для Дома

Серия Wingo

Sole myo

Opera

Blue BUS


24B

230B

Nice

Надежный и бесшумный: запатентованное расположение внутренних частей.
Простой монтаж: электрические подключения осуществляются в верхней части привода.
Удобный механизм разблокировки.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя*:



Электроприводы для распашных ворот. Серия WINGO4000 для ворот со створками шириной до 2м и массой до 400кг. Серия WINGO5000 для створок шириной до 3.5м и массой до 500кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WG4000	WG5000	WG4024	WG5024
Усилие, Н	1500	1700	1500	1500
Максимальная скорость, м/с	0.016	0.013	0.018	0.016
Максимальный вес/ширина, кг/м	400/2	500/3.5	400/2	500/3.5
Интенсивность, циклов/час	30	30	30	30

Серия Mobu

Sole myo

Opera

Blue BUS

24B

230B

Надежный и бесшумный: меньшее число подвижных элементов и запатентованное расположение внутренних частей.
Быстрая и простая регулировка концевых выключателей
Прочный корпус из алюминия, покрытого полиэфирной краской с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя*:



Электроприводы для распашных ворот. Сери MOBY4000 и MOBY5000 предназначены для ворот со створками массой до 800кг и шириной до 3м и 5м соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MB4005/4006	MB5015/5016	MB4024	MB5024
Усилие, Н	2000	2000	2000	2000
Максимальная скорость, м/с	0.016	0.013	0.016	0.016
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	800/5	800/3	800/5
Интенсивность, %	30	30	80	80

Серия Тоона

Sole myo

Opera

Blue BUS

24B

230B

Новые модели третьего поколения: качественные и долговечные благодаря корпусу, состоящему из двух прочных алюминиевых частей, покрытых полиэфирной краской, повышенная устойчивость к атмосферному воздействию.
Передовой блок управления MC824Н с простым программированием одной клавишей, двойной технологией обнаружения препятствий, автоматическим поиском крайних положения открытия и закрытия; с возможностью подключения аккумуляторной батареи резервного питания

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя*:



Электроприводы для распашных ворот. Сери ТО4000 и ТО5000 предназначены для ворот со створками до 500кг и шириной до 3м и 5м. Привод ТО7024 применим для створок шириной до 7м и массой до 1700кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТО4005/4006	ТО5015/5016	ТО4024	ТО5024	ТО7024
Усилие, Н	1800	1800	1800	1800	2700
Максимальная скорость, м/с	0.016	0.013	0.016	0.016	0.013
Максимальный вес/ширина, кг/м	500/3	500/5	500/3	500/5	1700/7
Интенсивность, циклов/час	58	54	95	95	41

*Для выбора необходимой модели привода и состава комплекта обратитесь к Вашему установщику

Серия Walky

Sole myo

Opera

Blue BUS

24B

Nice

Компактный: идеально подходит для калиток и легких ворот из дерева или ПВХ с колоннами небольших размеров.
Практичный: регулируемый по длине рычаг позволяет осуществлять монтаж в случае если стена или забор вплотную прилегают к столбу ворот. Возможность подключения аккумуляторной батареи.
Быстрый: для того чтобы открыть или закрыть ворота требуется всего 7 секунд!

Рекомендуемый состав комплекта для автоматизации калитки включает в себя*:



Электропривод для распашных ворот с шириной створки до 1.8м и массой до 180кг. Встроенный блок управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WL1024C	WL1024
Крутящий момент, Нм	100	100
Максимальная скорость, об/мин	1.7-2.5	1.7-2.5
Максимальный вес/ширина, кг/м	180/1.8	180/1.8
Интенсивность, циклов/час	50	50

Серия Pop

Sole myo

Opera

Blue BUS

24B

Прочный и компактный: шириной 167мм, идеально подходит для любых колонн.
Мощный: благодаря крутящему моменту 250Нм.
Удобный: разблокировка ключом; возможность подключения внешней разблокировки. Резервное питание от аккумуляторной батареи, устанавливаемой внутри корпуса привода.
Простой монтаж: не требуется сварка.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя*:



Электропривод для распашных ворот со створками шириной до 2м и массой до 250кг. Встроенный блок управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PP7124	PP7024	PP7224
Крутящий момент, Нм	250	180	180
Максимальная скорость, об/мин	1.68	1.68	1.68
Максимальный вес/ширина, кг/м	250/2	250/2	250/2
Интенсивность, циклов/час	35	25	25-35

Серия Нурро

Sole myo

Opera

Blue BUS

24B

230B

Одна модель как для правой, так и для левой створки.
Простой и быстрый монтаж, не требующий выполнения сварочных работ.
Длительный срок службы: механические части полностью выполнены из металла.
Компактный и практичный: противоударный корпус без острых краев, механизм разблокировки ключом с возможностью подключения разблокировки снаружи.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя*:



Электропривод для распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг. Модель 230В с двумя концевыми выключателями, модель 24В с энкодером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HY7005	HY7024
Крутящий момент, Нм	400	250
Максимальная скорость, об/мин	1.7	2
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	400/3
Интенсивность, %	30	80

*Для выбора необходимой модели привода и состава комплекта обратитесь к Вашему установщику