



Новинка: настенные сенсорные радиовыключатели серии Smoove RTS для индивидуального, группового и центрального управления

Вариант	Артикул	Вариант	Артикул
Smoove 1 RTS Pure Shine	1 810 881	Smoove 4+1 RTS Pure Shine	1 810 888
Smoove 1 RTS Black Shine	1 810 882	Smoove 4+1 RTS Black Shine	1 810 887
Smoove 1 RTS Silver Shine	1 810 883	Smoove 4+1 RTS Silver Shine	1 810 886
Smoove 1 RTS Red Light	1 810 884	Smoove 4+1 RTS Red Light	1 810 885

Преимущества для потребителя:

- Инновационное сенсорное управление
- Возможно индивидуальное, групповое и центральное управление
- Наличие предпочтительного промежуточного положение («Му»)
- Светодиодная индикация
- Все преимущества радиоуправления
- Совместимы со всеми видами радиоприемников RTS
- Оптимальный выбор дизайна

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, типа CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Рабочая температура: от 0 °C до + 60 °C
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве

ВАРИАНТЫ



Smoove 1 RTS
Pure Shine



Smoove 4+1 RTS
Black Shine



Pure




Silver



Silver Mat



Black



Smoove 1 RTS
Silver Shine



Smoove 4+1 RTS
Red Light




Light Bamboo



Amber Bamboo



Solid Cherry



Solid Walnut



Одноканальные радиопередатчики серии Telis 1 для индивидуального применения

Вариант	Характеристики	Артикул
Telis 1 RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 630
Telis 1 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 637
Telis 1 RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 649
Telis 1 RTS Patio	Стильный дизайн, влагозащищенный противоударный корпус	1 810 642

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для управления одной конструкцией или одной группой конструкций
- Преимущества радиуправления
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)
- Эргономичность: кнопки «Вверх», «Вниз» и «Стоп»
- Светодиодная индикация
- Окантовка, сделанная из резины, обеспечивает ударопрочность (Silver, Lounge, Patio)
- Круглое отверстие позволяет Вам повесить пульт на стену

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30, для Patio – влагозащищенный корпус
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м в открытом пространстве
- Вес: 50 г



5-канальные радиопередатчики серии Telis 4 для индивидуального управления макс. 4 конструкциями и группой конструкций

Вариант	Характеристики	Артикул
Telis 4 RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 631
Telis 4 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 638
Telis 4 RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 651
Telis 4 RTS Patio	Стильный дизайн, влагозащищенный противоударный корпус	1 810 644

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для управления конструкциями (до 5 единиц) или группами конструкций
- Преимущества радиуправления
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)
- Эргономичность: кнопки «Вверх», «Вниз» и «Стоп»
- Светодиодная индикация
- Окантовка, сделанная из резины, обеспечивает ударопрочность (Silver, Lounge, Patio)
- Круглое отверстие позволяет Вам повесить пульт на стену

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30, для Patio – влагозащищенный корпус
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м в открытом пространстве
- Вес: 50 г



Последние разработки серии Telis: радиопередатчики для индивидуального управления 16 конструкциями и/или управления группами

Вариант	Характеристики	Артикул
Telis 16 RTS Pure	Универсальное цветовое решение для большинства интерьеров	1 811 020
Telis 16 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 811 021

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для индивидуального управления 16 конструкциями и/или управления группами конструкций
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования
- Светодиодная индикация
- Преимущества радиуправления
- Возможность нумерации каналов
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)

Технические характеристики:

- Напряжение: 4,5 В (3xAAA)
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве



Последние разработки серии Telis: радиопередатчики со встроенной функцией таймера

Вариант	Характеристики	Артикул
Telis 6 Chronis RTS Pure	Универсальное цветовое решение для большинства интерьеров	1 805 209
Telis 6 Chronis RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 805 210

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик со встроенным программируемым таймером
- Функция таймерного управления по желаемому сценарию
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования
- Светодиодная индикация
- Преимущества радиуправления
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)

Технические характеристики:

- Напряжение: 4,5 В (3xAAA)
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве



Настенные радиопередатчики для индивидуального и/или группового управления

Вариант	Характеристики	Артикул
Centralis RTS	Беспроводной настенный радиопередатчик	1 810 090

Преимущества для потребителя:

- Энергонезависимый настенный передатчик
- Преимущества радиуправления
- Наличие любимого промежуточного положения кнопка (Стоп/«Му»)

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве

Вариант	Характеристики	Артикул
Chronis RTS Comfort	Беспроводной настенный радиопередатчик-таймер	1 805 176

Преимущества для потребителя:

- Энергонезависимый настенный передатчик
- Преимущества радиуправления
- Функция таймера
- Наличие любимого промежуточного положения кнопка (Стоп/«Му»)

Технические характеристики:

- Напряжение: 2 батарейки на 1,5 В, тип AAA
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве